



## Ficha técnica

Voltaje de Alimentación	Corriente de Salida Nominal 20% C.T.	Corriente de Salida Nominal 30% C.T.	Rango de Corriente de Soldadura	Voltaje Máx. Circuito Abierto	Consumo a Carga Nominal, 50 /60 Hz.			Dimensiones mm (pulgadas)	Peso kg (lb)
					A	KVA	KW		
110 V ca	-	100 A @ 22 V ca	30 A - 100 A ca	58 - 76 V ca	60	6.5	2.9	Alto: 490 (19.3) Con rodajas y mango: Alto: 850 (33.46)	Neto: 51 (112.4)
220 V ca	225 A @ 27 V ca	-	30 A - 225 A ca		64	14	8.2		
110 V ca	-	75 A @ 21 V cd	20 A - 75 A cd	60 - 68 V cd	57	6.1	2.6	Ancho: 320 (12.6) Largo: 350 (13.8)	Emb: 55 (121.3)
220 V ca	150 A @ 24 V cd	-	20 A - 150 A cd		58	12.9	6.8		

**Nota:** Otros voltajes y frecuencia disponibles, consulte con nuestros especialistas

**Precaución:** Cuando conecte el equipo a 110 V se recomienda usar no más de 100 de salida (electrodo máximo 1/8").

### Procesos:

- Electrodo revestido (SMAW) de CA en diámetros desde 1.6 hasta 4.8 mm (1/16" a 3/16") E6013 / E6011.
- Electrodo revestido (SMAW) de CD en diámetros desde 1.6 hasta 3.2 mm (1/16" a 1/8") E6010 / E7018 / E7024, electrodos de aluminio y de acero inoxidable.

### Aplicaciones:

- Pequeños talleres de herrería.
- Enseñanza en Institutos técnicos.
- Fabricación de anuncios.
- Fabricación de muebles de jardinería.

### Se Surte Con:

- Paquete con rodajas, manubrio y patín.
- Soporte para cables y compartimiento para guardar electrodos.
- Juego de cables para soldar con conectores rápidos (OPCIONAL).
- Manual que incluye: Guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

### Ventajas:

- Ajuste continuo de corriente, permite ajustar la salida de corriente de manera precisa a la necesidad de la soldadura.
- Fácil arranque del arco.
- Dos rangos de corriente, alto y bajo.
- Bornes de salida de conector rápido.
- Protección contra calentamiento excesivo, que evita daños al Equipo por abuso del ciclo de trabajo.
- Sistema de enfriamiento de ventilación forzada, asegura que la máquina trabaje a la temperatura adecuada para extender su Vida útil.
- Se pueden seleccionar entre dos voltajes de alimentación, lo cual La hace más versátil.
- Interruptor de línea incluido.
- Rodajas y manubrio integrados que facilitan su transportación.



No. Stock: 303-173

Código INFRA: 3676