

Antorchas para soldadura MIG (GMAW) Binzel

Evolución de antorchas ABIMIG AT (50% mas ligeras, mango ergonómico, mayor durabilidad)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
3181	ABIMIG® A T 155 LW 3M	180 Amps. BINZEL	Antorcha 180 Amp. Con cable de 3 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable a 8 posiciones, conexión INFRA®. Para máquinas MM140,MM180.
3182	ABIMIG® A T 255 LW 3M	250 Amps. BINZEL	Antorcha 250 Amp. Con cable de 3 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable a 8 posiciones, conexión INFRA®. Para máquinas MM215, MM252, MM261.
3183	ABIMIG® A T 255 LW 5M	250 Amps. BINZEL	Antorcha 250 Amp. Con cable de 5 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable a 8 posiciones, conexión INFRA®. Para máquinas MM215, MM252, MM261.
3184	ABIMIG® A T 355 LW 3M	350 Amps. BINZEL	Antorcha 350 Amp. Con cable de 3 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable a 8 posiciones, conexión INFRA®. Para máquinas CP303, MM 300-E, DELTAMIG 355, OPUS 2K355.
3185	ABIMIG® A T 355 LW 5M	350 Amps. BINZEL	Antorcha 350 Amp. Con cable de 5 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable a 8 posiciones, conexión INFRA®. Para máquinas CP303, MM 300-E, DELTAMIG 355, OPUS 2K355
3186	ABIMIG® OMEGA 4 3M	450 Amps. BINZEL	Antorcha 450 Amp. Con cable de 5 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable 360°, conexión INFRA. Para máquinas DELTAMIG 455 y 655, MULTIARC 452 y 652, OPUS 560.
3188	ABIMIG® 501 5M	500 Amps. BINZEL enfriada por agua	Antorcha 500 Amp. Con cable de 5 m de longitud, cuello con inclinación de 50° fijo, conexión INFRA. Para máquinas DELTAMIG 455 y 655, MULTIARC 452 y 652, OPUS 560. (requiere uso de enfriador, se recomienda código 3060)
3187	ABIMIG® OMEGA 4 5M	450 Amps. BINZEL	Antorcha 450 Amp. Con cable de 5 m de longitud, cuello con inclinación de 60° y movable 360°, conexión INFRA. Para máquinas DELTAMIG 455 y 655, MULTIARC 452 y 652, OPUS 560.
3189	PUSH PULL 350 8M	350 Amps. BINZEL	Antorcha 350 Amp. Con cable de 8 m de longitud cuello recto, conexión INFRA®, Incluye rodillo para alambre de .035",.045",1/16" de diámetro y fuente. Para máquinas MM261, CP303, DELTAMIG 355, MM 300-E. Recomendable en distancias largas y para soldadura de aluminio.
3556	PUSH PULL PLUS 8M	350 Amps. BINZEL	Antorcha 350 Amp. Con cable de 8 m de longitud cuello recto, conexión INFRA®, Incluye rodillo para alambre de .035",.045" de diámetro y fuente. Para maquinas MM261, CP303, DELTAMIG 355, MM 300-E. Recomendable en distancias largas y para soldadura de aluminio.
3557	ABISPOOL 350 8M	350 Amps. BINZEL	Antorcha 350 Amp. Para carretes de 1lb (Ø 4"). Con cable de 8 m de longitud cuello recto, conexión INFRA®, Incluye rodillo para alambre de .035", .045" de diámetro y fuente. Para máquinas MM261, CP303, DELTAMIG 355, MM 300-E. Recomendable en distancias largas y para soldadura de aluminio utiliza carretes de 4" de diámetro

