

Antorchas para proceso TIG (GTAW) Binzel

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
3196	ANTORCHA TIG-150 12.5'	Modelo 17V-12-2 150 Amps. Binzel	Antorcha 150 Amps. con mangueras de 3.8 m de longitud, con válvula . Incluye adaptador de gas y kit de consumibles. Para máquinas: ARCTRON 160, ARCTRON 205.
3197 3198	ANTORCHA TIG-200 12.5' ANTORCHA TIG-200 12.5'	Modelo 26-12-2 200 Amps. Modelo 26V-12-2 200 Amps. Binzel	Antorcha 200 Amps. con mangueras de 3.8 m de longitud, Modelo 26-12-2 sin válvula , Modelo 26V-12-2 con válvula . Incluye adaptador de gas y kit de consumibles. Para máquinas MI-2-300 C.A. C.D. A.F., BRONCO 225 y 255 XD, MI-150-AF, ALPHA TIG 230 D y 252 D.
3199	ANTORCHA TIG-200 25'	Modelo 26V-25-2 200 Amps. Binzel	Antorcha 200 Amps. con mangueras de 7.6 m de longitud, con válvula . Incluye adaptador de gas y kit de consumibles. Para máquinas MI-2-300 C.A. C.D. A.F., BRONCO 225 y 255 XD, MI-150-AF.
3200	ANTORCHA TIG-200 12''	Modelo 26FV-12-2 200 Amps. Binzel	Antorcha 200 Amps. con mangueras de 3.8 m de longitud, cabeza flexible con válvula. Incluye adaptador de gas y kit de consumibles. Para máquinas MI-2-300 C.A. C.D. A.F., BRONCO 225 y 255 XD, MI-150-AF.
3201	ANTORCHA TIG-350 25'	Modelo 18-25 350 Amps. Binzel	Antorcha 350 Amps. con mangueras de 7.6 m de longitud, enfriada por agua , sin válvula. Incluye adaptador de gas y kit de consumibles. Para máquinas ALPHA TIG 352 D, MI-2-300, MI-3-375, MI-3-475, MI-3-575, SRH444. MOS-250-4, MOS-250-6, INSIGNIA 400 y 500 (requiere uso de enfriador de agua).

