



TH 200

Trabajo industrial ligero
1 Fase CA CC
Código INFRA: 3048

Especificaciones

Salida nominal, 10% ciclo de trabajo	Rango de corriente	Voltaje máx. de circuito abierto	Corriente de entrada a salida nominal, 60 Hz		Peso	Dimensiones
180 A @ 25 V	65 a 200 A, CA	55 V, CA	120 V 92 A	Kw 7.2	Neto: 28.0 kg Emb: 29.0 kg	Alto: 280 mm* Ancho: 220 mm Largo: 410 mm *410 mm con rodajas y mango

Ventajas

- Ajuste continuo de corriente, permite ajustar la salida de corriente de manera precisa a la necesidad de la soldadura
- Sistema de enfriamiento de ventilación forzada, asegura que la máquina trabaje a la temperatura adecuada para extender su vida útil
- Protección térmica de sobrecarga
- Cables de soldadura incluidos
- Cable de alimentación incluido
- Control mecánico de corriente
- Recomendada para trabajo ligero
- Interruptor de línea incluido
- Rodajas y manubrio integrados que facilitan su transportación

Se surte con

- Manual que incluye: Guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía

Aplicaciones

- Pequeños talleres de herrería
- Talleres mecánicos automotrices
- Mantenimiento a edificios y escuelas
- Fabricación e instalación de anuncios
- Herrería ornamental

Procesos

- Electrodo revestido (SMAW) de CA en diámetros desde 1.6 hasta 4.0 mm (1 /16" a 5/ 32") E6013